

Kenmerken standaard PVC-doek

Samenstelling en testen

Materiaal	PVC	
Gewicht	900 gr/m ²	
Afwerking	PVC	
Naam	900 gr/m ²	
Kleuren	PVC	
Temperatuurbereik	900 gr/m ²	
Dikte	PVC	
Warmtedoorgangscoefficient	900 gr/m ²	
Kou weerstand	ISO 4675/90	-50°C ±5°C
Hydrolise test	75°C 95% luchtvochtigheid	geen verschil
Brandstof test	ISO 1421	geen verschil
Zeewater test	ISO 1421	geen verschil
Ozon test	ISO 3011	geen breuk
Brand test	ISO 3795	<100 mm/min
Perforatie	RINA 3.A1.2.7	(N)>100

Beschikbare ral kleuren standaard pvc-doek (bij benadering)



Kenmerken

Dikte	ISO 2286/3	(mm) 0,9±0,1
Gewicht	ISO 2286/2	(kg/m ²)0,90±0,1
Scheurbelasting	ISO 1421	6000 N/50mm
Trekkracht schering		3200 N/50mm
Trekkracht inslag		3000 N/50mm
Scheurkracht schering		350N
Scheurkracht inslag		450N
Hechting	DIN EN ISO 2411	130N/50mm
Conform ecc	-	ja
Toepassing	Levensmiddelenindustrie, coldstore, carwash, supermarkt en magazijnen	